

迴旋式震盪恆溫水槽



- 震盪速度：10~300rpm無段式調整
- 溫度範圍：室溫加 5°C~60°C
- 震幅：25 mm
- 溫度控制精度：±0.1°C
- IC電子回饋式控制無聲馬達、慢速啟動，並附有轉速表指示
- 三點重力平衡鐘，運轉時平穩

往復式震盪恆溫水槽



- 內容積：21L / 42L
- 震盪盤：300×210 / 400×300 mm
 - 震幅：固定0.5"
 - 震盪速度：10~250r.p.m.無段式可調整
 - 溫度範圍：室溫加 5°C~98°C (WBS-S / WBS-M) / 低溫型 0°C~60°C (WBS-L)
 - 溫度控制精度：±0.1°C
 - 冷凍機：1/4HP無聲壓縮機 (WBS-L)

恆溫水槽



- 內容積：5L / 10L / 20L / 30L / 60L
- 加熱器：1000 / 1500 / 2000 / 4000W
 - 溫度範圍：室溫加 5°C~100°C
 - 溫度控制精度：±0.1°C
 - 測溫體：PT100 Ω 白金測溫棒

低溫恆溫循環水槽



- 內容積：6L / 10L / 20L / 30L / 50L
- 加熱器：1200 / 1400 / 2000 / 2500 / 3500W
 - 冷凍機：1HP ; 1/2HP ; 1/3HP ; 1/4HP
 - 水槽開口尺寸：150×100 / 200×120 / 260×290 / 280×340 / 460×360
 - 溫度範圍：-10°C~100°C / 常用溫度 -5°C~100°C (J-606)
-15°C~100°C / 常用溫度 -10°C~100°C (J-610/J-620)
-10°C~100°C / 常用溫度 -5°C~100°C (J-630/J-650)
 - 溫度控制精度：±0.1°C

6點磁石攪拌水槽



- 內容積：10L / 20L / 30L
- 加熱器：1000 / 1500 / 2000W
 - 攪拌功能：一點獨立磁石攪拌 / 六點獨立磁石攪拌
 - 溫度範圍：室溫加 5°C~100°C
 - 溫度控制精度：±0.1°C