

## 恆溫油槽

內容積：10L / 20L / 30L



- 加熱器：1500 / 1800 / 3000W
- 溫度範圍：室溫加 10°C~200°C或300°C (另購需加價)
- 溫度控制精度：±0.1°C
- 攪拌幫浦：不鏽鋼幫浦、耐高溫馬達攪拌循環油槽，使槽內溫度分布均勻

## 水浴器



- 加熱器：1000W / 1200W / 1500W
- 溫度範圍：室溫加 ±5°C~100°C
- 溫度控制精度：±3°C
- 溫度控制系統：E.G.O液體膨脹式溫控器
- 備註：單孔桶型 (WB-24/WB-30) / 4孔方型 (WB-4P) / 6孔方型 (WB-6P) WB系列均有保護層

## 磁石攪拌水浴鍋



- 加熱器：1000W
- 馬達 / 轉速：7W / 60~1200轉(可調)
- 溫度範圍：室溫加 5°C~100°C
- 溫度控制精度：±0.1°C

## 高溫爐

內容積：2L / 6.7L / 8L / 16L / 27L / 64L



- 溫度範圍：1200°C (常用1050°C)
- 溫度控制精度：±0.2°C
- 加熱器：加熱線、爐內三面加熱 (JH-1為兩面加熱)
- 保溫：陶瓷棉、保溫磚、雙重保溫

## 管狀高溫爐



- 溫度範圍：1200°C (常用1050°C)
- 爐內尺寸：直徑25、35、55、75、100、120m/m 供選擇
- 爐內長度：200、300、400、500、600m/m 供選擇
- 備註：規格尺寸接受訂製及1500 °C、1700 °C超高溫爐，溫度控制可改裝多段程式，可於頂板開口做抽氣裝置