

水浴鍋

型號	內部尺寸(mm)	外部尺寸(mm)	內容積	操作空間	馬達	轉速	加熱器	電源	電流
E-24	Ø240×165	265×240×275	7.2L	130	7W	60~1200(可調)	1000W	110V	8A

- ※ 溫度範圍：室溫加 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ~ 100°C 。
- ※ 溫度控制精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- ※ 溫度控制系統：數位PID溫控
- ※ 材質：全不鏽鋼板。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位。
- ※ 備註：單孔桶型。



高溫爐



型號	內部尺寸(mm)	外部尺寸(mm)	內容積	電源	電流
JH-1	100×200×200	490×330×480	2L	220V	10A
JH-2	150×150×300	630×420×580	6.7L	220V	12A
JH-3	200×200×400	650×460×620	16L	220V	25A
JH-4	200×200×200	620×460×430	8L	220V	12A
JH-5	300×300×300	810×620×580	27L	220V	26A
JH-6	400×400×400	1000×680×690	64L	220V	45A

- ※ 溫度範圍： 1200°C (常用 1100°C)。
- ※ 溫度控制精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ※ 溫度控制系統：微電腦觸控方式P.I.D.自動演算功能，雙字幕顯示。
- ※ 測溫體：K(熱電偶)。
- ※ 加熱器：加熱線、爐內三面加熱 (JH-1為兩面加熱)。
- ※ 保溫：陶瓷棉、保溫磚、雙重保溫。
- ※ 材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆 / 耐高溫漆。

管狀高溫爐



- ※ 溫度範圍： 1200°C (常用 1050°C)。
- ※ 溫度控制系統：微電腦觸控方式P.I.D.自動演算功能、雙顯示。
- ※ 爐內尺寸：直徑25m/m、35m/m、55m/m、75m/m、100m/m、120m/m 供選擇。
- ※ 爐內長度：200m/m、300m/m、400m/m、500m/m、600m/m 供選擇
- ※ 加熱器：進口加熱器。
- ※ 冷卻系統：全密閉式壓縮機、安靜無聲。
- ※ 保溫：陶瓷棉。