


KUDOS 超音波洗淨機

Ultrasonic Cleaner



雙頻功率可調加熱型 LHC系列




- 顯示方式：LCD背光式液晶螢幕
- 工作頻率：35kHz / 53kHz
- 計時器：1-199 min
- 功率調節：功率的 40-100%，1% 的連續精度可調
- 溫度設定範圍：20-80℃
- 外殼內槽材質：SUS304
- 設定溫度、槽內實際溫度顯示
- 加熱無水自動檢測警報
- 超音波輔助均勻水溫
- 工作參數斷電記憶功能

-標準配件：不鏽鋼網籃、不鏽鋼上蓋。
-選購配件：托架、多功能彈簧夾、燒杯固定架。

型號	SK2210LHC	SK3310LHC	SK5210LHC	SK6210LHC	SK8210LHC
容量 (L)	3	6	10.8	10.5	22.5
內槽尺寸 (cm)	24x14x10	30x15x15	30x24x15	50x14x15	50x30x15
外部尺寸 (cm)	27x16x24	33x18x29	36x27x31	57x16x31	57x33x33
洗淨功率 (W)	100	180	200	280	500
加熱功率 (W)	75	150	270	270	520
網籃內尺寸 (cm)	18.2x9x4	23x10.5x7	23.8x17.8x7	43x9.5x7	43x23x7
排水閥	無		有		



功率可調加熱型 HP系列



- 顯示方式：LCD背光式液晶螢幕
- 工作頻率：53kHz
- 計時器：1-199 min
- 功率調節：功率的 40-100%，1% 的連續精度可調
- 溫度設定範圍：20-80℃
- 外殼內槽材質：SUS304
- 設定溫度、槽內實際溫度顯示
- 加熱無水自動檢測警報
- 超音波輔助均勻水溫
- 工作參數斷電記憶功能

-標準配件：不鏽鋼網籃、不鏽鋼上蓋。
-選購配件：托架、多功能彈簧夾、燒杯固定架。

型號	SK2210HP	SK3310HP	SK5210HP	SK6210HP	SK8210HP
容量 (L)	3	6	10.8	10.5	22.5
內槽尺寸 (cm)	24x14x10	30x15x15	30x24x15	50x14x15	50x30x15
外部尺寸 (cm)	27x16x24	33x18x29	36x27x31	57x16x31	57x33x33
洗淨功率 (W)	100	180	200	280	500
加熱功率 (W)	75	150	270	270	520
網籃內尺寸 (cm)	18.2x9x4	23x10.5x7	23.8x17.8x7	43x9.5x7	43x23x7
排水閥	無		有		

KUDOS 超音波洗淨機

Ultrasonic Cleaner

專業加熱型 BTU系列



- 顯示方式：LED液晶螢幕
- 工作頻率：40kHz
- 計時器：1-99 min
- 溫度設定範圍：20-80℃
- 外殼材質：鍍鋅鋼板烤漆
- 清洗槽材質：SUS304
- 設定溫度、槽內實際溫度顯示

- 標準配件：不鏽鋼網籃、不鏽鋼上蓋。
- 選購配件：托架、多功能彈簧夾、燒杯固定架。

型號	SK1200BTU	SK2200BTU	SK3300BTU	SK5200BTU	SK8200BTU	SK8300BTU
容量 (L)	2	3	6	10.8	22.5	30
內槽尺寸 (cm)	15x14x10	24x14x10	30x15x15	30x24x15	50x30x15	50x30x20
外部尺寸 (cm)	18x16x22	27x16x24	33x18x29	36x27x31	57x33x33	57x33x38
洗淨功率 (W)	50	100	180	200	500	600
加熱功率 (W)	48	88	170	270	550	750
網籃內尺寸 (cm)	10x9.2x4	18.2x9x4	23x10.5x7	23.8x17.8x7	43x23x7	43x23x10
排水閥	無			有		

脫氣加熱型 GTU系列



- 顯示方式：LED液晶螢幕
- 工作頻率：40kHz
- 計時器：1-99 min
- 溫度設定範圍：20-80℃
- 外殼材質：鍍鋅鋼板烤漆
- 清洗槽材質：SUS304
- 設定溫度、槽內實際溫度顯示
- 添加脫氣功能，能加速除去溶液中氣泡

- 標準配件：不鏽鋼網籃、不鏽鋼上蓋。
- 選購配件：托架、多功能彈簧夾、燒杯固定架。

型號	SK1200GTU	SK2200GTU	SK3300GTU	SK5200GTU	SK8200GTU	SK8300GTU
容量 (L)	2	3	6	10.8	22.5	30
內槽尺寸 (cm)	15x14x10	24x14x10	30x15x15	30x24x15	50x30x15	50x30x20
外部尺寸 (cm)	18x16x22	27x16x24	33x18x29	36x27x31	57x33x33	57x33x38
洗淨功率 (W)	50	100	180	200	500	600
加熱功率 (W)	48	88	170	270	550	750
網籃內尺寸 (cm)	10x9.2x4	18.2x9x4	23x10.5x7	23.8x17.8x7	43x23x7	43x23x10
排水閥	無			有		

KUDOS 超音波洗淨機

Ultrasonic Cleaner

高頻清洗型 H系列



- 顯示方式：LCD背光式液晶螢幕
- 工作頻率：53kHz
- 計時器：1-99 min
- 外殼內槽材質：SUS304

- 標準配件：不鏽鋼網籃、不鏽鋼上蓋。
- 選購配件：托架、多功能彈簧夾、燒杯固定架。

型號	SK1200H	SK2200H	SK3300H	SK5200H	SK8200H
容量 (L)	2	3	6	10.8	22.5
內槽尺寸 (cm)	15x14x10	24x14x10	30x15x15	30x24x15	50x30x15
外部尺寸 (cm)	18x16x22	27x16x24	33x18x29	36x27x31	57x33x33
洗淨功率 (W)	50	100	180	200	500
網籃內尺寸 (cm)	10x9.2x4	18.2x9x4	23x10.5x7	23.8x17.8x7	43x23x7
排水閥	無			有	

大功率落地式 TC系列



- 顯示方式：LCD背光式液晶螢幕
- 工作頻率：25kHz
- 計時器：1-199 min
- 溫度設定範圍：20-60°C
- 內槽材質：SUS304
- 電源：220V / 60Hz
- 設定溫度、槽內實際溫度顯示
- 加熱無水自動檢測警報
- 超音波輔助均勻水溫
- 工作參數斷電記憶功能


- 標準配件：不鏽鋼網籃、不鏽鋼上蓋。

型號	SK-12TC	SK-18TC	SK-24TC	SK-36TC
容量 (L)	26	54	90	123
內槽尺寸 (cm)	38x28x25	42x37x35	54x41x41	83x53x28
外部尺寸 (cm)	51x39x57	55x48x68	71x54x79	100x65x80
洗淨功率 (W)	500	750	1000	1500
加熱功率 (W)	450	780	1300	1900
排水閥	有			

KUDOS 超音波洗淨機

Ultrasonic Cleaner

掃頻全能型 C系列



- 顯示方式: LCD背光式液晶螢幕
- 工作頻率: 40kHz
- 計時器: 1-99 min
- 溫度設定範圍: 20-80°C
- 外殼槽材質: 鍍鋅鋼板烤漆
- 清洗槽材質: SUS304

- 可設定並顯示槽內溫度，掃頻功能使超音波均勻分布，提升清洗效率。
- 可切換超音波功率強弱，支援脫氧、脈衝與掃頻等多種組合。
- 採單片處理器保護迴路；非接觸式電子旋鈕設定時間與溫度。
- 採用安全啟動開機，六秒內自我診斷，確保用電安全。
- 自動記憶操作設定，斷電後也能保存；可動態轉換超音波模式與功率。
- 靜音觸控介面，不干擾周圍環境；觸控式LCD螢幕，操作直覺易上手。

- 標準配件: 不鏽鋼網籃、不鏽鋼上蓋。
- 選購配件: 托架、多功能彈簧夾、燒杯固定架。



型號	C03	C03T	C06	C06T	C10	C10T	C15	C15T	C20	C20T	C30	C30T
容量 (L)	3		6		10.8		15		22.5		30	
內槽尺寸 (cm)	24x14x10		30x15x15		30x24x15		33x30x15		50x30x15		50x30x20	
外部尺寸 (cm)	27x16x24		33x18x29		36x27x31		39x33x31		57x33x33		57x33x38	
洗淨功率 (W)	90		144		180		240		320		384	
加熱功率 (W)	-	88	-	170	-	270	-	370	-	550	-	750
網籃內尺寸 (cm)	18.2x9x4		23x10.5x7		23.8x17.8x7		26.5x24x7		43x23x7		43x23x10	
排水閥	無				有							

相關配件

• 不鏽鋼網籃




當清洗物件較短，無法使用托架時，可改用網籃。

• 多功能彈簧夾



適用在各類試管、三角瓶與玻璃等燒杯實驗。

• 托架



搭配各式玻璃燒杯，可輕鬆執行混合、脫氣、脫泡等加速化學反應實驗之清洗配件。

• 燒杯固定架



可在非固定狀態下之漂浮燒杯使用，亦支援多燒杯同步操作。

• 不鏽鋼上蓋



可增加水溫上升效率、避免液體濺出，並降低噪音。